



## ■ 优点和特性

- 高压力及高打击力液柱流（0°）或扁平扇形喷雾形状。
- 在 20 至 275 bar 工作压力下喷射角度为 5° 至 65°。
- 使用内置导流叶片稳定紊流，实现均匀喷雾分布的同时提供最佳的打击力。
- 喷嘴侧面有校正平台，便于安装。
- 使用特殊硬化不锈钢材质以延长使用寿命，保证流量的精确控制。
- 高压清洗喷嘴的主要特性一览：
- HPN — 喷射角度 0° 液柱流至 65°。
- FHPN — 喷射角度 0° 液柱流至 65°。
- HPN-SSTC 一帶有碳化钨喷孔嵌体，提供了最佳的耐磨性；喷射角度 0° 液柱流至 65°。

### 【 HPN 】



1/8" 到 1/4" NPT  
或 BSPT (M)

### 【 FHPN 】



1/8" 到 1/4" NPT  
或 BSPT (F)

### 【 HPN-SSTC 】



碳化钨喷孔嵌体  
1/4" NPT 或 BSPT  
(M)

## ■ 典型应用：

- 零配件清洗 / 冲洗
- 压力清洗
- 冲洗设备
- 高压清洗车
- 表面预处理
- 汽车清洗



### 性能数据


\* 在指定的压力下 (以巴为单位)

喷嘴型号和喷射角度																				流量大小	流量 (l/min)*														
1/8 HPN							1/4 HPN							1/4 HPN-SSTC							20	25	35	40	45	60	80	100	140	170	200				
0°	5°	15°	25°	40°	50°	65°	0°	5°	15°	25°	40°	50°	65°	0°	5°	15°	25°	40°	50°	65°															
																					01	.9	1.0	1.2	1.3	1.4	1.7	1.9	2.2	2.6	2.9	3.1			
																					015	1.4	1.6	1.9	2.1	2.2	2.5	3.0	3.3	3.9	4.4	4.7			
																					02	1.9	2.2	2.6	2.8	3.0	3.4	4.0	4.5	5.3	5.8	6.3			
																					025	2.4	2.7	3.3	3.5	3.7	4.3	5.0	5.6	6.6	7.3	8.0			
																					03	3.0	3.3	3.9	4.2	4.5	5.2	6.0	6.7	8.0	8.8	9.6			
																					035	3.5	3.9	4.6	4.9	5.3	6.1	7.0	7.9	9.3	10.3	11.2			
																					04	4.0	4.5	5.3	5.7	6.0	7.0	8.1	9.0	10.7	11.8	12.8			
																					045	4.5	5.0	6.0	6.4	6.8	7.8	9.1	10.2	12.0	13.3	14.4			
																					05	5.0	5.6	6.6	7.1	7.5	8.7	10.1	11.3	13.4	14.8	16.0			
																					055	5.5	6.2	7.3	7.8	8.3	9.6	11.1	12.4	14.7	16.2	17.6			
																					06	6.0	6.7	8.0	8.5	9.1	10.5	12.1	13.6	16.1	17.7	19.2			
																					065	6.5	7.3	8.7	9.3	9.8	11.4	13.2	14.7	17.4	19.2	20.9			
																					07	7.0	7.9	9.3	10.0	10.6	12.3	14.2	15.9	18.8	20.9	22.9			
																					075	7.5	8.4	10.0	10.7	11.4	13.1	15.2	17.0	19.9	21.9	23.9			
																					08	8.1	9.0	10.7	11.4	12.1	14.0	16.2	18.1	21.9	23.9	25.9			
																					085	8.6	9.6	11.4	12.2	12.9	14.9	17.2	19.3	22.9	24.9	26.9			
																					09	9.1	10.2	12.0	12.9	13.7	15.8	18.2	20.9	23.9	26.9	28.9			
																					095	9.6	10.7	12.7	13.6	14.4	16.7	19.3	21.9	25.9	27.9	30.9			
																					10	10.1	11.3	13.4	14.3	15.2	17.6	19.9	22.9	26.9	29.9	31.9			
																					11	11.1	12.4	14.7	15.8	16.7	19.3	21.9	24.9	29.9	32.9	34.9			
																					115	11.6	13.0	15.4	16.5	17.5	19.9	22.9	25.9	30.9	33.9	36.9			
																					12	12.1	13.6	16.1	17.2	18.2	20.9	23.9	26.9	31.9	35.9	38.9			
																					125	12.6	14.1	16.8	17.9	19.0	21.9	24.9	27.9	33.9	36.9	39.9			

0° = 液柱流



## 尺寸和重量

图示	喷嘴 型号	接口尺寸 (in.)	长度 (mm)	六角形 (mm)	平面 (mm)	直径 (mm)	净重 (kg)
	HPN (M)	1/8	22	12.7	7.9	-	.02
		1/4	23 扇形 26 液柱形	14.3	10.3	-	.02
	SS	1/8	25	14.3	-	-	.02
	FHPN (F)	1/8	25	12.7	7.9	-	.02
		1/4	29	15.9	7.9	-	.03

## 订购信息

标准型喷嘴				
1/4	HPN	-	50	04
接口 尺寸	喷嘴 型号		喷射 角度	流量 大小

如需 BSPT 螺纹接口，请在喷嘴接口尺寸前加字母“B”。